

INDEX

冷房機器 COOLING EQUIPMENT

スポットクーラー特徴 P.03、P.04
冷媒R32について P.05

スポットクーラー〔プレミアム〕

NEW	スポットクーラー	SAC-30	P.06
NEW	スポットクーラー自動首振り	SAC-30S	P.06
NEW	ツインダクトスポットクーラー	SAC-34	P.07
NEW	ツインダクトスポットクーラー自動首振り	SAC-34S	P.07
NEW	ツインダクトスポットクーラー自動首振り	SPC-48S	P.08
NEW	トリプルダクトスポットクーラー	SPC-68	P.08

スポットクーラー〔スタンダード〕

NEW	スポットクーラー	SAC-2500	P.09
NEW	スポットクーラー自動首振り	SAC-2500S	P.09
NEW	ドレンレススポットクーラー	SAC-2500DS	P.09
NEW	スポットクーラー三相200V	SPC-2500	P.10
NEW	スポットクーラー三相200V自動首振り	SPC-2500S	P.10

スポットクーラー〔特殊〕

ミニスポットクーラー	SAC-1800N	P.11
天吊り型スポットクーラー	SAC-2500C	P.11
フロア型スポットクーラー	SAC-25FC	P.11
ハイマウントクーラー	HMC-25	P.12
拡散送風クーラー	PFC-3	P.12
スポットクーラー自動首振り(ワイドレンジタイプ)	N407-W	P.13
冷暖スポットエアコン	N410-HC	P.13
大型スポットクーラー	BSC-10N	P.14
小型DCクーラー(エンジン式車両専用)	SDC-033	P.15
小型DCクーラー(電気式車両専用)	SDC-034	P.15

ミニクーラー

ミニクーラー	MAC-10	P.16
--------	--------	------

移動式エアコン

移動式エアコン	MAC-20	P.16
大型移動式エアコン	MAC-25	P.16
オプション部品一覧		P.17、P.18

除湿機 DEHUMIDIFIER

除湿機(湿度制御付き)	DM-10	P.19
除湿機(湿度制御付き)	DM-15C	P.19
除湿機	DM-15	P.20
除湿機	DM-22	P.20
除湿機	DM-30	P.20

工場扇 FACTORY FAN

工場扇特徴 P.21、P.22
工場扇

NEW	45cm全閉式アルミスタンド扇	OPF-45SAZ	P.23
NEW	45cm全閉式スタンド扇	OPF-45SZ	P.23
NEW	45cm全閉式アルミ壁掛け扇	OPF-45WAZ	P.24
NEW	45cm全閉式壁掛け扇	OPF-45WZ	P.24
NEW	45cm全閉式アルミフロア扇	OPF-45FAZ	P.24

大型工場扇

60cmビッグファンスタンド式	SBF-60V	P.25
-----------------	---------	------

マルチタイプ

45cmツインファン	TF-45V	P.25
------------	--------	------

収納スタンド扇

45cmスタンド収納扇	FSS-45F	P.25
-------------	---------	------

充電ファン

45cm充電ファンフロア式	DC-45AF	P.25
---------------	---------	------

DC(直流)モーター

45cmDCモータースタンド扇	DCF-45V	P.26
60cmDCモータービッグファン	DCF-60PN	P.26

ミストファン

遠心式ミストファン	MISF-45	P.27
-----------	---------	------

循環・換気 CIRCULATING BLOWER

循環送風機

35cm循環送風機 風太郎(单相100V用)	CV-3510	P.28
35cm循環送風機 風太郎(三相200V用)	CV-3530	P.28
35cmSUS循環送風機 風太郎	CV-3510S	P.28

大型循環送風機

60cmビッグファン	BF-60J	P.29
75cmビッグファン	BF-75V	P.29
100cmビッグファン	BF-100V	P.30
125cmビッグファン	BF-125V	P.30

冷風扇 COOL AIR FAN

大型冷風扇	BCF-40L(N)	P.31
大型冷風扇	BCF-60L(N)	P.32
大型冷風扇	BCF-90L(N)	P.32

エアーカーテン AIR CURTAIN

エアーカーテン 900mm	N900-AC	P.33
エアーカーテン 1200mm	N1200-AC	P.33

その他 OTHER

安全に関するご注意		P.34
ナカトミ商品一覧表		P.35、P.36

カタログに記載されているマーク

単相交流 100V	直流 12/24/36/48V	サーマル プロテクター付	タイヤサイズ 3インチ (約76mm)	加湿	除湿	自動霜取り
冷媒 R32	使用環境温度範囲 25~45°C	羽根 アルミ 4枚 45cm	自動首振り スイッチ付	首折れ 4段階	風量 3段階	有線 リモコン付
アース線	据付工事 不要	タンク容量 9L	カバー付き 操作部	コンパクト ドレンタンク	壁面設置 可能	車上渡し
ドレンホースで 直接排水可能	満水自動停止	スピナー 固定式	<small>※1.5インチ未満のキャスターについては、「ラクラク移動」と表示しています。 ※電圧、羽根、首振り、首折れ、風量、冷媒マーク、タンク容量、使用環境温度範囲につきましては、それぞれ商品により異なりますので、各ページでご確認ください。 ※車上渡しとは…お客様自身が車両より荷物を下す必要があります。</small>			

【電気代について】電気代は目安として算出しています。
 [单相100V機種] 1kWh=31円(税込)
 [三相200V機種] 1kWh=16円(税込)
 ※電気代は使用量や地域により異なりますので、参考電気料金としての計算となります。

QRコードが表記されている製品は、
 動画で詳細をご覧ください。



動画を Check!

※QRコードは (株)アンソニーウェブの登録商標です