

# SAC-30

スポットクーラー

[ 冷房能力 ]

50Hz 2.5kW 60Hz 3.0kW

- 単相交流 100V
- 除湿
- 使用環境温度範囲 25~45°C
- 据付工事 不要
- カバー付き 操作部
- 壁面設置 可能
- タイヤサイズ 3インチ (約76mm)
- 冷媒 R32
- サーマル プロテクター付
- タンク容量 5L
- コンパクト ドレンタンク
- ドレンホースで 直接排水可能



環境に配慮した  
冷媒R32採用の  
新しいスポットクーラー！

電 源 単相100V 50/60Hz 騒音値(強)67/69dB  
冷房能力 2.5/3.0kW (弱)64/65dB  
電 流 (強)11.7/12.0A 圧縮機 全閉式ロータリー  
(弱)11.0/11.7A (定格出力) (0.65/0.77kW)  
消費電力 (強)1020/1240W 冷媒封入量 350g  
(弱)950/1150W 電源コード 約2m

タンク容量 5L  
※「日本冷凍空調工業会JRA4040規格」に基づいて測定した数値です。

JANコード:4511340710840<sup>1</sup>

- 冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm
- 排熱ダクト/内径φ175mm、外径φ185mm
- 本体寸法:W400xD430xH805mm
- 質量:約38kg



AC100V  
強力冷風タイプ

50Hz  
1時間の電気代  
約31.6円

60Hz  
1時間の電気代  
約38.4円

全閉式  
ファン  
モーター



動画を  
Check!



- 標準付属品
- ・ドレンホース×1
- オプション品
- ・フィルター[FL-58] [JAN:4511340910455]

# SAC-30S

スポットクーラー自動首振り

[ 冷房能力 ]

50Hz 2.5kW 60Hz 3.0kW

- 単相交流 100V
- 自動首振り スイッチ付
- 除湿
- 使用環境温度範囲 25~45°C
- 据付工事 不要
- カバー付き 操作部
- 壁面設置 可能
- タイヤサイズ 3インチ (約76mm)
- 冷媒 R32
- サーマル プロテクター付
- タンク容量 5L
- コンパクト ドレンタンク
- ドレンホースで 直接排水可能



自動首振り機能  
首振りスイッチをオンにすると、ダクトが自動  
でスイング。より広範囲に冷風を送ります。  
※写真はイメージです。

電 源 単相100V 50/60Hz 騒音値(強)67/69dB  
冷房能力 2.5/3.0kW (弱)64/65dB  
電 流 (強)11.7/12.0A 圧縮機 全閉式ロータリー  
(弱)11.0/11.7A (定格出力) (0.65/0.77kW)  
消費電力 (強)1020/1240W 冷媒封入量 350g  
(弱)950/1150W 電源コード 約2m

タンク容量 5L  
※「日本冷凍空調工業会JRA4040規格」に基づいて測定した数値です。

JANコード:4511340710857<sup>1</sup>

- 冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm
- 排熱ダクト/内径φ175mm、外径φ185mm
- 本体寸法:W400xD430xH805mm
- 質量:約38.5kg



AC100V  
強力冷風タイプ

50Hz  
1時間の電気代  
約31.6円

60Hz  
1時間の電気代  
約38.4円

全閉式  
ファン  
モーター



動画を  
Check!



- 標準付属品
- ・ドレンホース×1
- オプション品
- ・フィルター[FL-58] [JAN:4511340910455]

冷房機器

除湿機

工場扇

循環・換気

冷風扇

エアーカーテン

その他