

両端に付いているマグネットで
スポットクーラー本体に取り付ける

スポットクーラー用 防塵フィルター

綿・繊維等の
粉塵も
しっかりキャッチ！
粉体を扱う現場に
最適です。

※粉塵フィルターが目詰まりすると、正常な冷風運転ができなくなります。粉塵フィルターはスポットクーラーから外してこまめに洗浄してください。洗浄後は良く乾かしてからご使用ください。

【取付イメージ】



設置環境や用途に応じて、より効果的なスポット冷房ができます。



排熱延長ダクトを使用して、排熱を室外に逃がすことができます。



※オプション部品の接続方法、分岐本数、長さにより風量が弱くなりますのでご注意ください。

継手の
取り付けは
とても
簡単です！



③ダクト用
ストレート継手

継手はダクトの凸部に合わせて回して固定します。



⑤45cm冷風ダクト

品名	型番	適用機種	SAC-30	SAC-30S	SAC-34	SAC-34S	SPC-48S	SPC-68	SAC-2500	SAC-2500S	SAC-2500DS	SPC-2500	SPC-2500S	N410-HC	N407-W	HMC-25	PFC-3	SDC-033	SDC-034	SAC-1800N	SAC-2500C	SAC-25FC	MAC-20	MAC-25	BSC-10N	
エルボ用 Y字継手	①NCY-120J3		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
	②NCT-120J3		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
	③NCS-120J2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
ダクト用継手	④NCE-120C		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
	⑤NCD-045C		● ^{※4}	● ^{※4}	● ^{※4}	● ^{※4}	● ^{※4}	● ^{※4}	● ^{※4}	● ^{※4}	● ^{※4}	● ^{※4}	● ^{※4}	● ^{※4}	● ^{※4}	● ^{※4}										
継手用 エンドキャップ	⑥ED-1C		●	● ^{※2}	●	● ^{※2}	● ^{※2}	●	●	● ^{※2}	● ^{※2}	● ^{※2}	● ^{※2}	● ^{※2}	● ^{※2}	● ^{※2}										
	⑦NCD-045CP		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
冷風ダクト	⑧NCD-034H		● ^{※4}	● ^{※4}	● ^{※4}	● ^{※4}		● ^{※4}	● ^{※4}	● ^{※4}	● ^{※4}	● ^{※4}	● ^{※4}	● ^{※4}	● ^{※4}	● ^{※4}										
	⑨ED-3CS																					● ^{※1}	● ^{※1}			
排熱延長 ダクト	⑩EDS-3C		●	● ^{※2}	●	● ^{※2}	● ^{※2}	●	●	● ^{※2}	● ^{※2}	● ^{※2}	● ^{※2}	● ^{※2}	● ^{※2}	● ^{※2}										
	⑪ED-3H		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
	⑫EDW-3H						●																			
	⑬EDT-3H							●																		
冷風ダクト セット	⑭EDS-3H		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●										
	⑮NCE-2MS		●	● ^{※2}	●	● ^{※2}	● ^{※2}	● ^{※2}	●	● ^{※2}	● ^{※2}	● ^{※2}	● ^{※2}	● ^{※2}	● ^{※2}	● ^{※2}										
スポット クーラー用 エルボ	⑯NCE-3MS		●	● ^{※2}	●	● ^{※2}	● ^{※2}	●	●	● ^{※2}	● ^{※2}	● ^{※2}	● ^{※2}	● ^{※2}	● ^{※2}	● ^{※2}										
	⑰NCL-D1		● ^{※4}	● ^{※4}		● ^{※4}	● ^{※4}							● ^{※4}												
	⑱NCL-D2			●			● ^{※4}		● ^{※4}	● ^{※4}	● ^{※4}	● ^{※4}	● ^{※4}	● ^{※4}	● ^{※4}	● ^{※4}										
ダクト 取付プレート	⑲NCL-R1						● ^{※4}	● ^{※4}	● ^{※4}	● ^{※4}	● ^{※4}	● ^{※4}	● ^{※4}	● ^{※4}	● ^{※4}	● ^{※4}										
	⑳DP-120			● ^{※4}			● ^{※4}													●	●	●				
電源コード 2PNCT	㉑C-4S2005					●	●				●	●													●	
	㉒C-4S2010					●	●				●	●													●	
防塵フィルター	㉓FL-D81			●	●		●																			
	㉔FL-D79					●																				
	㉕FL-D58		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●										
	㉖FL-D17																		●	●						
フィルター	㉗FL-85						●																			
	㉘FL-80					●																				
	㉙FL-71				●																					
	㉚FL-67			●																						
	㉛FL-65																							●		
	㉜FL-59													●												
	㉝FL-58		●	●									●													
	㉞FLR-58							●	●	●	●	●	●													
	㉟FL-45																		●							
	㊱FL-40																						●			
	㊲FL-40W																						●			
	㊳FL-39																				●					
	㊴FL-38																						●			
	㊵FL-37																							●		
㊶FL-34																							●			
㊷FL-21																							●			
㊸FL-17																				●	●					
㊹FL-3026																								●		
延長スベラー	㊺ES-60																			●	●					
防雨カバー	㊻RC-1																			●	●					
エレメント	㊼EM-15													●												
テラス窓用 パネル	㊽WP-190																						●	●		

※1. ED-3CSを取り付ける場合は、DP-120が必要です。 ※2. スイング装置故障の恐れがありますので冷風延長ダクト取付時は、自動首振り機能はご使用できません。
※3. 暖房時、温風側は延長ダクトを取り付けての使用はできません。 ※4. 取付可能ですが、色が本体色と異なります。

冷房機器

除湿機

工場扇

循環・換気

冷風扇

エアーカーテン

その他