

DM-10 除湿機(湿度制御付き)

50Hz
1時間の電気代
約15.5円

60Hz
1時間の電気代
約17.1円

除湿能力 1日で2リットルペットボトル
約12.5本分の除湿能力

60Hz
約25L/日

※50Hzは約21L/日

湿度調節
お好みの湿度に設定できます。

高い湿度 90%

幅広い

低い湿度 30%

湿度設定可能範囲

※湿度は30%~90%の間で5%きざみで設定が可能。

ご使用範囲目安

	50Hz	60Hz
プレハブ	約31畳(51㎡)	約35畳(57㎡)
木造	約20畳(33㎡)	約23畳(38㎡)
鉄筋	約40畳(67㎡)	約45畳(75㎡)



取っ手付きタンク
約6.5Lで自動停止。



動画を
Check!



- 単相交流 100V
- 除湿
- 冷媒 R410A
- 据付工事 不要
- 満水自動停止

- ラクラク移動
- 自動霜取り
- サーマルプロテクター付
- タンク容量 8L
- ドレンホースで直接排水可能

電 源 単相100V 50/60Hz
電 流 6.0/5.6A
消費電力 500/550W
風 量 (強)4.6/4.5m³/min
(弱)3.7/3.5m³/min
除湿能力 約21/25L/日
(0.88/1.04L/h)

タンク容量 8L
(満水停止容量:6.5L)
騒音値 (強)51dB(弱)47dB
圧縮機 全閉型ロータリー
(定格出力) (0.55kW)
冷媒封入量 260g
電源コード 約1.8m

JANコード:4511340008640¹

■本体寸法:W390×D280×H600mm ■質量:約16kg
※除湿能力は室温27℃、湿度60%の室内で、1日運転した際の能力です。
※本機は、周辺温度5℃以上、32℃以下、相対湿度30%~90%の環境でお使いください。

標準付属品

- ・ドレンホース×1
- ・オプション品
- ・フィルター【FL-26】【JAN:4511340910851】

DM-15C 除湿機(湿度制御付き)

50Hz
1時間の電気代
約21.7円

60Hz
1時間の電気代
約25.4円

除湿能力 1日で2リットルペットボトル
約16.5本分の除湿能力

60Hz
約33L/日

※50Hzは約28L/日

湿度調節
お好みの湿度に設定できます。

高い湿度 90%

幅広い


低い湿度 30%

湿度設定可能範囲

※湿度は30%~90%の間で5%きざみで設定が可能。

ご使用範囲目安

	50Hz	60Hz
プレハブ	約45畳(75㎡)	約50畳(83㎡)
木造	約30畳(50㎡)	約33畳(55㎡)
鉄筋	約55畳(92㎡)	約61畳(101㎡)



大型ドレンタンク(15L)
排水作業回数が少なく便利です。



- 単相交流 100V
- 除湿
- 冷媒 R407C
- 据付工事 不要
- 満水自動停止

- タイヤサイズ 3インチ (約76mm)
- 自動霜取り
- サーマルプロテクター付
- タンク容量 15L
- ドレンホースで直接排水可能

電 源 単相100V 50/60Hz
電 流 8.0/8.3A
消費電力 700/820W
風 量 10/11m³/min
除湿能力 約28/33L/日
(1.2/1.14L/h)

タンク容量 15L
騒音値 63dB
圧縮機 全閉型ロータリー
(定格出力) (0.75kW)
冷媒封入量 450g
電源コード 約3m

JANコード:4511340710239¹

■本体寸法:W390×D430×H835mm ■質量:約32kg
※除湿特性は周囲温度30℃、相対湿度30%の条件下で運転した場合の値です。
※本機は、周辺温度10℃以上、35℃以下、相対湿度30%~90%の環境でお使いください。
35℃以上でご使用になられると安全装置が働き、運転を停止することがあります。

標準付属品

- ・ドレンホース×1
- ・オプション品
- ・フィルター【FL-30】【JAN:4511340910493】