

# N410-HC

冷暖スポットエアコン

50Hz

1時間の電気代  
約28.5円

60Hz

1時間の電気代  
約35.7円

50Hz

1時間の電気代  
約22.0円

60Hz

1時間の電気代  
約27.6円

(冷房時)

(暖房時)

[ 冷房能力 ]

50Hz

1.8kW

60Hz

2.1kW

[ 暖房能力 ]

50Hz

1.2kW

60Hz

1.3kW

夏は冷房として、  
冬は補助暖房として、  
オールシーズン使用可能！

## おすすめポイント



## ノドレン構造


ドレン水を蒸発させることにより、  
面倒なタンクの水を捨てる作業が  
不要になりました。

単相交流  
100V95° 自動首振り  
スイッチ付タイヤサイズ  
3インチ  
(約76mm)冷媒  
R410Aサーマル  
プロテクター付据付工事  
不要壁面設置  
可能

冷房機能

使用環境  
温度範囲 17~45℃使用温度  
目安 環境温度35℃の時  
ダクト出口温度約25℃

暖房機能

使用環境  
温度範囲 8~22℃使用温度  
目安 環境温度10℃の時  
ダクト出口温度約30℃

電 源 単相100V 50/60Hz 騒 音 値 62/64dB  
能力(冷房) 1.8/2.1kW 圧 縮 機 全閉型ロータリー  
能力(暖房) 1.2/1.3kW (定格出力) (0.71/0.81kW)  
電流(冷房) (強)10.3/11.9A 冷媒封入量 540g  
(弱)10.1/11.5A 電源コード 約2m  
電流(暖房) (強)8.6/9.2A  
消費電力(冷房) (強)920/1150W  
(弱)900/1120W  
消費電力(暖房) (強)710/890W

※冷房運転は温度35℃ 湿度60%、暖房運転は温度12℃ 湿度55%にて測定した  
数値です。

JANコード:4511340710291<sup>1</sup>

- 冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm
- 排熱ダクト/内径φ175mm、外径φ185mm
- 本体寸法:W390×D475×H910mm
- 質量:約49kg



オプション品

- ・フィルター[FL-59] [JAN:4511340120885]
- ・エレメント[EM-15] [JAN:4511340120953]

# N407-W

スポットクーラー自動首振り(ワイドレンジタイプ)

50Hz

1時間の電気代  
約25.1円

60Hz

1時間の電気代  
約31.2円

[ 冷房能力 ]


50Hz

2.2kW

60Hz

2.5kW

## 低温度まで使用できるワイドレンジ

通常のスポットクーラー  
25℃以下の環境で使用した場合熱交換器のドレン水が凍り  
(霜が付着)、冷風が出ない。▼  
本体故障の原因となります。ワイドレンジ仕様のスポットクーラー  
25℃以下(8℃まで)で使用した場合特殊な構造により、低温度の環境で  
も熱交換器に霜が付かず、使用が  
できます。万が一霜が付着しても凍結  
防止センサーにより、本体を保護し  
ます。

オフシーズンでも使える  
スポットクーラー！

使用環境温度  
8~45℃に対応！

単相交流  
100V75° 自動首振り  
スイッチ付タイヤサイズ  
3インチ  
(約76mm)

除湿

冷媒  
R407C使用環境温度範囲  
8~45℃サーマル  
プロテクター付据付工事  
不要タンク容量  
5Lカバー付き  
操作部コンパクト  
ドレンタンク壁面設置  
可能ドレンホースで  
直接排水可能

電 源 単相100V 50/60Hz 騒 音 値 (強)65/66dB  
冷房能力 2.2/2.5kW (弱)62/63dB  
電 流 (強)9.4/10.3A 圧 縮 機 全閉型ロータリー  
(弱)8.45/9.65A (定格出力) (0.75kW)  
消費電力 (強)810/1005W 冷媒封入量 440g  
(弱)770/945W 電源コード 約2m

タンク容量 5L  
※冷房能力及び電気特性は室温35℃、相対湿度60%の条件で運転した時の値です。

JANコード:4511340007810<sup>1</sup>

- 冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm
- 排熱ダクト/内径φ175mm、外径φ185mm
- 本体寸法:W400×D430×H820mm
- 質量:約40kg

動画を  
Check!

標準付属品

・ドレンホース×1

オプション品

・フィルター[FL-58] [JAN:4511340910455]